

堰式隔膜阀

一、产品概述

隔膜阀是一种特殊形式的、具有截断功能的阀门，其吝惜闭件由钢质阀瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制成的隔膜组成，并将阀体内腔与阀盖内腔隔开，以达到截断管内介质之目的。

二、产品特点


隔膜阀是一种特殊形式的截止阀：

- 1. 弹性密封的开闭件，确保没有内漏；
- 2. 流线型的流道，使得压力损失小；
- 3. 没有填料函，因此没有外漏；
- 4. 阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；
- 5. 隔膜可更换，维护费用低；
- 6. 衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		15～500			
公称压力 PN(MPa)		1.0～1.6			
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5～3.75			
	密封试验	1.1～1.7			
主要 零件	阀体	铸铁	球墨铸铁	碳钢	不锈钢
	阀盖	铸铁	球墨铸铁	碳钢	不锈钢
	阀瓣	铸铁		碳钢	
	阀杆	2Cr13			
	隔膜	橡胶			
适用介质		水、油类、酸碱性等腐蚀性介质			
适用温度		0℃～120℃			
连接形式		法兰式			

四、产品连接尺寸



隔膜阀

公称通径 DN	连接尺寸 mm						
	L	D0	H (全关)	H (全开)	D1	D	n-d
15	125	120	121	135	65	95	4--14
20	135	120	121	135	75	105	4--14
25	145	120	121	135	85	115	4--14
32	160	120	132	150	100	135	4--18
40	180	140	156	176	110	145	4--18
50	210	140	169	195	125	160	4--18
65	250	200	202	236	145	180	4--18
80	300	200	216	256	160	195	4--18
100	350	280	270	322	180	215	8--18
125	400	320	338	406	210	245	8--18
150	460	320	384	464	240	280	8--23

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com