

软密封闸阀

一、产品概述

软密封闸阀是传统闸阀的换代产品，利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用，达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧，密封可靠，弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点，可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

二、产品特点

- 1、阀门采用高品质的橡胶进行整体内，外包胶，橡胶与阀门接着牢靠，不易脱落
- 2、由于阀杆采用三“O”型环密封圈设计。可减少开关时的摩擦阻力，大幅减少漏水现象
- 3、耐腐蚀

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)	40~600		
公称压力 PN(MPa)	1.0~1.6		
主要 零件	阀体、阀盖	球墨铸铁	碳钢
	阀杆	2Cr13	
	“O”型圈	丁晴橡胶、三元乙丙橡胶	
	密封圈	丁晴橡胶、三元乙丙橡胶	
	压盖	球墨铸铁	碳钢
	闸板	球墨铸铁外覆三元乙丙橡胶或丁氰橡胶	
适用介质	水、油类，酸碱等腐蚀性介质		
适用温度	0℃~120℃		
连接形式	法兰式		


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸



公称通径 DN	连接尺寸 mm					
	L	H (全关)	H (全开)	D1	D	n-d
50	178	313	355	164	125	4-18
65	190	332	375	181	145	4-18
80	203	372	415	195	160	8-18
100	229	424	476	215	180	8-18
125	254	497	540	245	210	8-18
150	267	562	600	280	240	8-22
200	292	680	720	337	295	12-23
250	330	837	875	404	355	12-26
300	356	948	990	445	410	12-26
350	381	1010	1050	505	470	16-26
400	406	1220	1245	565	525	16-30
450	432	1280	1310	615	585	20-30
500	457	1480	1560	670	650	20-33
600	580	1665	1750	780	770	20-36

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com