

蝶式缓闭止回阀

一、产品概述

蝶式缓冲止回阀主要用于工业供水、污水处理厂的水泵出口处，防止管网中介质逆流，自动消除破坏性水锤，从而保证水泵和管路不受损坏。蝶式缓冲止回阀主要由阀体、阀瓣、缓冲装置和微量调节阀组成。蝶式缓冲止回阀具有结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐磨损、缓冲性能好等特点，H47X、HH47X、HH47H、H47XF、HDH47X 型蝶式缓冲止回阀是工业用水和城市排污的最佳产品。

二、产品特点

- 1、HH47X 缓冲止回阀体形小、重量轻、结构长度只有旋启式止回阀的三分之一左右。
- 2、HH47X 缓冲止回阀缓闭系统性能优良，不受管道中介质的影响，阀瓣先速关后缓闭，可防止破坏性水锤。
- 3、HH47X 缓冲止回阀橡胶软密封，封闭性能好，耐磨损，使用寿命长。
- 4、HH47X 缓冲止回阀橡胶缓冲，启闭平稳，无震动，无噪音。比老式止回阀流阻小，有明显的节能效果。

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)	200~2000	
公称压力 PN(MPa)	1.0~2.5	
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~3.75
	密封试验	1.1~2.75
主要 零件	阀体	灰铸铁、球墨铸铁、碳钢
	阀板	灰铸铁、球墨铸铁、碳钢
	阀杆、活塞	碳钢、不锈钢
	阀座	NBR
缓闭时间	3-90S	
连接形式	法兰式	


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸



公称通径 DN	L	H	B
200	230	550	540
250	250	630	600
300	270	690	650
350	290	780	710
400	310	860	770
450	330	910	830
500	350	980	900
600	390	1070	1090
700	430	1220	1200
800	470	1320	1320
900	510	1430	1420
1000	550	1550	1550
1200	630	1800	1780
1400	710	1980	2000

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com