

电动卫生级蝶阀

一、产品概述

电动卫生级蝶阀采用标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在污染。快速拆装阀，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、拆装方便等优点。

二、产品特点

- 1、采用 304、316 不锈钢精制而成
- 2、留到内壁 240Grit 抛光，保持流体畅通无阻
- 3、采用全包 PTFE 没有死角，安全卫生
- 4、无支架与执行器一体式连接

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		25~100		
公称压力 PN(MPa)		1.0~1.6		
执行器配型		KLA1 系列、KLB2 系列、KLB3 系列		
控制方式		开关型（电开 电关）、调节型		
电源压力		AC220V、AC380V、DC24V		
公称压力 (MPa)	强度试验	1.5~2.4		
	密封试验	1.1~1.76		
主要 零件	阀体	不锈钢 304	不锈钢 316	不锈钢 316L
	阀芯	不锈钢 304	不锈钢 316	不锈钢 316L
	密封圈	聚四氟乙烯（PTFE）		
适用工况	适用介质	卫生级别工况适用		
	适用温度	- 40~180℃		
连接方式		快装式		


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸



规格 DN (mm)	安装尺寸				
	D1	D2	H	L	A
25	78	34	153	40	160
32	86	39	157	50	160
40	90	40	159	50	160
50	106	57	167	50	160
65	128	77	178	58	189
80	139	89	184	60	189
100	154	103	192	64	189

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com