

LT 单夹涡轮蝶阀

一、产品概述

单夹式蝶阀结构简单，性能优良，使用广泛。该产品可安装在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、城市给排水、冶炼、能源等系统中一切腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体、以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流装置使用。

二、产品性能特点

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装、维修方便。
- 4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
- 6、达到完全密封，气体试验泄漏为零。
- 7、选择不同零部件材质，可适用多种介质。

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)	50~600	
公称压力 PN(MPa)	1.0~1.6	
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~2.4
	密封试验	1.1~1.76
主要 零件	阀体	HT200、QT450、WCB、CF8、CF8M、CF3M
	阀板	球铁镀镍、球铁镀尼龙、CF8、CF8M、CF3M、2507、1.4469、1.4529 等
	密封圈	EPDM
连接形式	单夹式	


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸



规格 (mm)	连接尺寸								
	H1	H	n- Φ d		Φ D		L	A	B
			PN10	PN16	PN10	PN16			
DN50	83	264	4--16	4--16	125	125	42	148	136
DN65	95	272	4--16	4--16	145	145	45	148	136
DN80	102	277	4--16	8--16	160	160	45	148	136
DN100	124	290	8--16	8--16	180	180	52	148	136
DN125	139	302	8--16	8--16	210	210	55	148	136
DN150	149	319	8--20	8--20	240	240	56	148	136
DN200	181	445	8--20	12--20	295	295	61	193	263
DN250	210	469	12--20	12--24	350	355	66	193	263
DN300	248	530	12--20	12--24	400	410	77	210	263
DN350	279	525	12--20	16--24	460	470	77	210	263
DN400	305	631	16--24	16--27	515	525	102	280	377
DN450	365	640	20--24	20--27	565	585	114	280	377
DN500	371	685	20--24	20--30	620	650	130	215	269
DN600	457	808	20--27	20--33	725	770	152	334	269

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com