

## LT 单夹无头蝶阀

### 一、产品概述

单夹式蝶阀结构简单，性能优良，使用广泛。该产品可安装在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、城市给排水、冶炼、能源等系统中一切腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体、以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流装置使用。

### 二、产品性能特点

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装、维修方便。
- 4、密封件可以更换、密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
- 6、达到完全密封，气体试验泄漏为零。
- 7、选择不同零部件材质，可适用多种介质。

### 三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		50~600
公称压力 PN(MPa)		1.0~1.6
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~2.4
	密封试验	1.1~1.76
主要 零件	阀体	HT200、QT450、WCB、CF8、CF8M、CF3M
	阀板	球铁镀镍、球铁镀尼龙、CF8、CF8M、CF3M、2507、1.4469、1.4529 等
	密封圈	EPDM
连接形式		单夹式


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

## 四、产品连接尺寸



规格 (mm)	连接尺寸											
	H1	H2	H3	n-Φ d		Φ D		L	Φ A	Φ B	n-Φ C	F*F
				PN10	PN16	PN10	PN16					
DN50	83	162	11	4--16	4--16	125	125	42	50	72	4--7	11*11
DN65	95	175	11	4--16	4--16	145	145	45	50	72	4--7	11*11
DN80	102	181	11	4--16	8--16	160	160	45	50	72	4--7	11*11
DN100	124	200	14	8--16	8--16	180	180	52	70	92	4--10	14*14
DN125	139	213	17	8--16	8--16	210	210	55	70	92	4--10	17*17
DN150	149	225	17	8--20	8--20	240	240	56	70	92	4--10	17*17
DN200	181	260	22	8--20	12--20	295	295	61	102	125	4--12	22*22
DN250	210	292	22	12--20	12--24	350	355	66	102	125	4--12	22*22
DN300	248	337	27	12--20	12--24	400	410	77	125	150	4--14	27*27
DN350	279	368	27	12--20	16--24	460	470	77	125	150	4--14	27*27
DN400	305	400	32	16--24	16--27	515	525	102	140	175	4--18	32*32
DN450	365	422	36	20--24	20--27	565	585	114	140	175	4--18	36*36
DN500	371	479	46	20--24	20--30	620	650	130	165	210	4--22	36*36
DN600	457	562	46	20--27	20--33	725	770	152	254	300	8--18	46*46

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com