

薄型球阀

一、产品概述

薄型球阀是国家级重点新产品，高性能的手动球阀采用了一个双偏心和一个特殊斜锥椭圆密封结构。解决了传统偏心蝶阀在启闭 $0^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病，斜面球阀实现阀板在开启瞬间密封面即分离，关闭接触即密封的效果，达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。

二、产品性能特点

- 1、对夹薄型球阀与普通球阀相比，具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。对夹保温夹套球阀保温效果好。
- 2、阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。设有耐火结构，万一发生火灾时，仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。
- 3、根据用户需要，可设有防静电结构。
- 4、设置了 90° 开关带孔定位片，根据需要可以加锁，防止误操作。

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		15~200
公称压力 PN(MPa)		1.0~2.5
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~3.75
	密封试验	1.1~2.75
主要 零件	阀体	CF8 、CF8M、 WCB
	阀芯	304、316
	阀座	PTFE 、PPL
	填料	PTFE、柔性石墨
适用温度		' -40~570℃
适用介质		水、油品、气体、部分腐蚀性介质等
连接形式		对夹式


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸



通径 (mm)	安装尺寸								
	L	H	A	Φ D	Φ D1	Φ D2	n-Φ d	T	f
DN15	35	77	135	65	95	45	4--12	14	2
DN20	38	85	135	75	105	55	4--12	14	2
DN25	42	94	170	85	115	65	4--12	14	2
DN32	50	104	170	100	135	78	4--16	16	2
DN40	62	114	200	110	145	85	4--16	16	3
DN50	72	120	200	125	160	100	4--16	16	3
DN65	95	158	300	145	180	120	4--16	18	3
DN80	118	165	300	160	195	135	8--16	20	3
DN100	140	182	400	180	215	155	8--16	20	3
DN125	195	224	500	210	245	185	8--16	22	3
DN150	225	268	600	240	280	210	8--20	24	3

电话: 010-87564345

传真: 010-87564184

地址: 北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址: www.kailifa.com