

蝶形双瓣止回阀

一、产品概述

蝶型双瓣对夹止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路，阻止介质逆向流动之用。该止回阀采用对夹式，蝶板为两个半圆，且采用弹簧强制复位，密封面可为本体堆焊耐磨材料或衬橡胶，使用范围广，密封可靠。

二、产品性能特点

- 1、密封阀座采用多条窄带设计，阀座直接硫化到阀体上，使密封可靠性大大提高，达到完全密封，实现零泄
- 2、结构性能安全可靠，抗干扰性强，关闭速度快，水头损失小。
- 3、结构长度短，刚性好，安装方便。
- 4、主要零部件材质可选范围宽，使用介质范围广。
- 5、适用于高层建筑给水管网、安装空间有限制的管网、还适用于消防，供暖管网。

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		40~600
公称压力 PN(MPa)		1.0~1.6
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~2.4
	密封试验	1.1~1.76
主要 零件	阀体	HT200、QT450、WCB、CF8、CF8M、CF3M
	阀板	球铁镀镍、球铁镀尼龙、CF8、CF8M、CF3M 等
	弹簧	201、304、INCONEL X-750 等
	阀轴	416、304、2507 等
	密封圈	EPDM
连接形式		对夹式


电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com

四、产品连接尺寸



规格	连接尺寸			
	$\Phi D1$	$\Phi D2$	R	(GB/T12221-1989) L
DN50	60	107	52	43
DN65	73	127	63	46
DN80	89	142	78	64
DN100	114	162	102	64
DN125	141	192	127	70
DN150	168	218	154	76
DN200	219	272	202	89
DN250	273	327	254	114
DN300	324	377	303	114
DN350	356	440	318	127
DN400	406	491	381	140
DN450	457	541	429	152
DN500	508	596	478	152
DN600	610	698	575	178

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com