

800 系列止回阀

一、产品概述

800 系列蝶式对夹止回阀是我公司自主研发的一款新型止回阀,阀体内腔全部硫化橡胶,耐腐蚀、抗氧化性强,可用于海水淡化工程环路以及服药防腐的工况要求。

二、产品性能特点

1. 阀体内腔全部硫化橡胶, 并可根据介质的不同, 硫化不同材质的橡胶, 大大提高了阀门的耐腐蚀性能和寿命。
2. 密封带采用线密封, 提高了密封的可靠性。
3. 结构性能合理, 关闭速度快, 水头损失小。
4. 结构长度短, 体积小, 重量轻。
5. 阀体采用环氧树脂喷塑工艺进行表面处理, 提高了阀门表面的耐腐蚀性能。

三、产品规格参数

公称通径 DN(mm)		40~600
公称压力 PN(MPa)		1.0~1.6
公称压力 Ps(MPa)	强度试验	1.5~2.4
	密封试验	1.1~1.76
主要 零件	阀体	HT200、QT450、WCB、CF8、CF8M、CF3M
	阀板	球铁镀镍、球铁镀尼龙、CF8、CF8M、CF3M 等
	弹簧	201、304、INCONEL X-750 等
	阀轴	416、304、2507 等
	密封圈	EPDM
连接形式		对夹式


电话: 010-87564345

传真: 010-87564184

地址: 北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址: www.kailifa.com

四、产品连接尺寸



规格	连接尺寸			
	$\Phi D1$	$\Phi D2$	R	(GB/T12221-1989)L
DN50	60	107	52	43
DN65	73	127	63	46
DN80	89	142	78	64
DN100	114	162	102	64
DN125	141	192	127	70
DN150	168	218	154	76
DN200	219	272	202	89
DN250	273	327	254	114
DN300	324	377	303	114
DN350	356	440	318	127
DN400	406	491	381	140
DN450	457	541	429	152
DN500	508	596	478	152
DN600	610	698	575	178

电话：010-87564345

传真：010-87564184

地址：北京市朝阳区百子湾后现代城 1B604

网址：www.kailifa.com